

## Anschlusskabel | Connecting Cable

# TYP | MODEL 99594-000A-015XXXX

### Geräteseite | Device side:

### Offenes Kabelende | With open ends

- Adernlänge: 55 mm | Wires length: 55 mm
- Schirm verdreht und mit Schrumpfschlauch | Shield twisted and with shrink tube
- 1 x Adernendhülse 0,75 (Schirm) | 1 x cable end-sleeves ferrules 0.75 (shield)
- 6 x Adernendhülse 0,08 (Adern) | 6 x cable end-sleeves ferrules 0.08 (wires)

### Kabel | Cable:

### 9900-K015 Datenkabel | 9900-K015 data transmission cable

Bestellcode | Order code

99594-000A-015

XXXX

0030 = 3 m

0050 = 5 m

0100 = 10 m

- 3 x 2 x 0,08 mm<sup>2</sup> paarweise verseilt | 3 x 2 x 0.08 mm<sup>2</sup> twisted pair shielded
- 4,7 mm Außendurchmesser | 4,7 mm outer diameter
- Spezialmischung auf PVC-Basis | Special mixture based on PVC
- Betriebstemperatur -30 °C bis +80 °C | Temperature range -30 °C up to +80 °C


### Sensorseite | Sensor side:



### Kupplungsdose Typ 9900-V594 | Female cable connector model 9900-V594

- 7-polig | 7 contacts
- Schutzklasse IP40 | Protection class IP40

### Pinbelegung: Kupplungsdose Typ 9900-V594 | Contacts: connector model 9900-V594



Pin:	Funktion   Function:	Farbe   Color:
1	Speisespannung (Masse)   Sensor supply, ground	Braun   brown
2	Speisespannung   Sensor supply	Weiß   white
3	Abschirmung   Shield	Schirm   shield
4	Momentausgang   Torque, signal output	Gelb   yellow
5	Momentausgang (Masse)   Torque, signal ground	Grün   green
1	Fühlerleitung -   Sens -	Grau   grey
2	Fühlerleitung +   Sens +	Rosa   pink
6	Nicht belegt   not connected	
7	Nicht belegt   not connected	