

 **Direktkontakt**
07224/645 -19
oder -24

burster

Kennziffer: 2320
Fabrikat: burster
Lieferzeit: ab Lager
Garantie: 24 Monate

Batteriebetriebenes Milliohmmeter RESISTOMAT®

Typ 2320



2320

- Messbereiche von 40 mΩ bis 4 kΩ
- Auflösung bis 10 μΩ
- Messfehler 0,05 % v.M.
- Automatische Messbereichswahl
- Temperaturkompensation
- Bipolare Messung
- Eingangsschutz bis 415 V_{eff}

Anwendung

Der RESISTOMAT® Typ 2320 ist ein universell einsetzbares und einfach zu bedienendes Messgerät für niederohmige Widerstände. Das leichte und handliche Messgerät im stabilen IP54-Kunststoffgehäuse mit Folientastatur erlaubt den Einsatz im Service, Labor und im freien Feld. Die Energieversorgung erfolgt über eingebaute Akkus oder handelsübliche Batterien.

In Verbindung mit einem Pt 100-Sensor kann, bei temperaturabhängigen Prüflingen, die Temperatur des Prüflings erfasst und der Prüflingswiderstand auf 20 °C berechnet werden. Der Temperaturkoeffizient von Kupfer und Aluminium ist fest hinterlegt. Ein 3. und 4. TK kann auf jedes zu messende Material individuell eingestellt werden.

Der Anwendungsbereich ist vielseitig, wie z.B. Messung von:

- ▶ Widerstandselementen
- ▶ Steckverbindern
- ▶ Stromschienen
- ▶ Sicherungen
- ▶ Kabelverbindungen
- ▶ Transformatoren
- ▶ Motoren
- ▶ Kabel und Drähte u.v.a.m.

Beschreibung

Durch das angewandte Vierleiter-Messprinzip werden Messleitungs- sowie die Übergangswiderstände eliminiert. Somit sind überhaupt Widerstandsmessungen im mΩ-Bereich möglich. Der durch die Strom-Spannungsmethode errechnete Widerstandswert wird auf einer großen LCD-Anzeige direkt in mΩ, Ω oder kΩ dargestellt.

Es sind Einzel- wie auch Dauermessungen möglich, wobei die 6 Messbereiche entweder manuell oder automatisch angewählt werden können. Bei eingeschalteter Temperaturkompensation wird der normierte Widerstandswert auf 20 °C berechnet und angezeigt. Auch die gemessene Temperatur kann direkt angezeigt werden.

Thermospannungen werden durch die bipolare Stromquelle und durch eine Mittelwertbildung (Taste AVE) eliminiert.

Eine zu geringe Ladekapazität wird mit der LED "LOBAT" angezeigt. Den Akku- bzw. Batteriepack kann man auf sehr einfache Art und Weise austauschen. Die Aufladung der Akkus erfolgt mit einer externen Ladestation.

Technische Daten

Aufbau

Das Gerät ist in einem stabilen portablen und handlichen IP54-Kunststoffgehäuse untergebracht.

Die Bedienung erfolgt über die Folientastatur. Der Anschluss für den Prüfling sowie für den Temperaturfühler erfolgt an der Stirnseite. Der Akkupack ist ohne Öffnung des Gerätes wechselbar.

Messbereich	Auflösung	Messstrom
40,00 mΩ	10 μΩ	100 mA
400,0 mΩ	100 μΩ	10 mA
4,000 Ω	1 mΩ	10 mA
40,00 Ω	10 mΩ	10 mA
400,0 Ω	100 mΩ	1 mA
4,000 kΩ	1 Ω	100 μA

Messfehler (bei abgesch. Temp.-Komp.):

Bereich 4 Ω bis 4 kΩ	< ± 0,05 % v.M. ± 1 Digit
Bereich 400 mΩ	< ± 0,05 % v.M. ± 2 Digit
Bereich 40 mΩ	< ± 0,05 % v.M. ± 4 Digit

Bürdenspannung: ca. 2 V

Messzeit bei rein ohmschen Prüflingen: ca. 20 ms

Messanschluss: 4-Leiter-Technik, 4 mm ø Sicherheitsbuchsen

Messeingangsschutz: gegen Induktionsspannungen und Fremdspannungen bis 415 V_{eff}

Messart: Unipolar und bipolar

Nullpunktkompensation: mit Nullpunktaste

Bereichswahl: automatisch und manuell

Temperaturkompensation: TK für Kupfer und Aluminium, ein 3. und 4. TK kann individuell eingegeben werden

Temperaturerfassung: mit externem Pt 100-Sensor
 Messbereich - 50 °C ... + 150 °C
 Auflösung 0,1 °C
 Messfehler 0,2 °C

Anzeige: 15 mm hohe LCD-Anzeige mit Fehlermelde-Indikatoren

Anzeigeumfang: 4000 Digits

Versorgungsspannung: mit 5 AA-Batterien oder 5 AA NiMHd Akkus in einem wechselbaren Batteriefach

Akku-Betriebszeit: ca. 13 Stunden bzw. ca. 100 000 Messungen (mit NiMHd-1850 mAh)

Batteriebetriebszeit: ca. 16 Stunden bzw. ca. 130 000 Messungen (mit Duracell-2800 mAh)

Batteriekontrolle: LOBAT -Anzeige

Temperaturdrift: < 30 ppm/°C

Betriebstemperaturbereich: 0 ... 23 ... 40 °C bei einer max. relativen Feuchte von 80 %, nicht kondensierend

Lagertemperatur: - 20 ... + 50 °C

Gerätesicherheit: EN 61010-1, EMC-EN 61326

Schutzart: IP54

Gewicht: 0,8 kg

Gehäusemaße (H x B x T): 55 x 130 x 243 [mm]

Mengenrabatt

Bei geschlossener Abnahme in völlig gleicher Ausführung gewähren wir ab 2 Stück 2 % · ab 3 Stück 3 % · ab 5 Stück 4 % Rabatt. Mengenrabatte für größere Stückzahlen auf Anfrage.

Bestellbezeichnung

RESISTOMAT®

inklusive Batterien und kleine KELVIN-Zangen Typ 2320-Z007, Kabellänge 1,20 m

Typ 2320-V001

Zubehör

Pt 100-Temperaturfühler zum Aufstecken

Typ 2320-Z001

Akku-Pack mit externer Ladestation

Typ 2320-Z002

Ersatz-Akku-Pack

Typ 2320-Z003

Gerätetasche

Typ 2320-Z004

Pt 100-Sensor mit 2 m Anschlusskabel

Typ 2320-Z005

5-poliger Stecker für den Pt 100-Eingang

Typ 2320-Z006

KELVIN-Zangen

Typ 2320-Z007

Kalibrierset

Typ 2320-Z008

DKD/DAkKS-Kalibrierschein

Typ 23DKD-2320-V001

WKS-Kalibrierschein

Typ 23WKS-2320-V001

Kelvin-Messzangen und Prüfspitzen

siehe Datenblatt 2385

Einspannvorrichtungen für Drähte

siehe Datenblatt 2381

Kalibrierwiderstände

siehe Datenblatt 1240

Kalibrierset:

Das Kalibrierset Typ 2320-Z008 besteht aus 3 Kalibrierwiderständen der Serie 1240 mit den Werten 20 mΩ, 200 mΩ und 2 Ω, wobei jeder Widerstand mit einem DKD/DAkKS-Kalibrierschein versehen ist.

Die in den Kalibrierscheinen dokumentierten Messergebnisse und Unsicherheiten werden mit Normalen und Messinstrumenten ermittelt, die durch regelmäßigen Vergleich an staatliche Normale der Bundesrepublik Deutschland angeschlossen sind. Der Nachweis der staatlichen Kontrolle besteht in dem Kalibrierschein selbst und in einem Kalibrierzeichen, mit dem der Kalibrierwiderstand versehen wird. Weitere Informationen siehe Datenblatt 1240.

Applikationen

Wicklungswiderstandsmessung an einem Motor



Akku-Pack mit Ladestation 2320-Z002

